

Застосування Londacolor крем-фарби для волосся стійкої:

Londacolor крем-фарба для волосся стійка використовується з окислювальною емульсією Londacolor.

Основна палітра

- 1 частина фарби + 1 частина окислювальної емульсії Londacolor 6% у разі підбору фарби тон в тон, на 1 тон темніше або світліше, покриття сивини;
- 1 частина фарби + 1 частина окислювальної емульсії Londacolor 9% у разі підбору фарби на 2 тони світліше;
- 1 частина фарби + 1 частина окислювальної емульсії Londacolor 12% в разі освітлення на 3 тони.

Тона Special Blondes

- 1 частина фарби + 2 частини окислювальної емульсії Londacolor 9% в разі освітлення на 3 тони;
- 1 частина фарби + 2 частини окислювальної емульсії Londacolor 12% в разі освітлення на 4-5 тонів.

При фарбуванні сивини в відтінки основної палітри необхідно додати чистий натуральний тон:

- 30% -50% сивини - 1/3 натурального тону;
- 50% -100% сивини - 1/2 натурального тону.

Час витримки: 30-40 хвилин, в залежності від бажаної інтенсивності освітлення й концентрації перекису водню в окислювальній емульсії.

Увага! Барвники для волосся можуть викликати алергічну реакцію. З метою безпеки необхідно суворо дотримуватися інструкції по застосуванню й запобіжним заходам, щоб звести до мінімуму ризик виникнення алергічних реакцій. Працювати в рукавичках, волосся перед фарбуванням не мити. Не використовувати металеві предмети при змішуванні фарби. Уникати потрапляння в очі.

Крем-фарба стійка Londacolor призначена для професійного застосування.