## Применение Londacolor Окислительной эмульсии:

Londacolor Окислительная эмульсия используется с крем-краской и осветляющим порошком Londacolor.

## Применение окислительной эмульсии с крем-краской Londacolor:

- при окрашивании тон в тон, на 1 тон темнее или светлее, покрытие седины использовать окислительную эмульсию 6%;
- при окрашивании на 2 тона светлее использовать окислительную эмульсию 9%;
- при окрашивании на 3 тона светлее использовать окислительную эмульсию 12%.

## Применение окислительной эмульсии с осветляющим порошком Londacolor:

• 1 часть порошка + 1 часть окислительной эмульсии (30 грамм порошка и 30 грамм окислителя).

Рекомендуется применять с окислителями 3%, 6%, 9% и 12%. Если происходит контакт с кожей головы, то максимальный процент окислительной эмульсии должен быть не выше 6%.

Внимание! Крем-окислитель (окислительная эмульсия) содержит перекись водорода. В целях безопасности необходимо строго следовать применению (CM. упаковке) инструкции ПО на И мерам чтобы свести к минимуму риск возникновения предосторожности, аллергических реакций. Работать в перчатках. Не использовать металлические предметы при смешивании окислителя. Избегать попадания в глаза. Хранить в прохладном, недоступном для детей месте.

Окислительная эмульсия Londacolor предназначена для профессионального применения!