

Застосування Londacolor Окислювальної емульсії:

Londacolor Окислювальна емульсія використовується з крем-фарбою та освітлюючим порошком Londacolor.

Застосування окислювальної емульсії з крем-фарбою Londacolor:

- при фарбуванні тон у тон, на 1 тон темніше або світліше, покриття сивини – використовувати окислювальну емульсію 6%;
- при фарбуванні на 2 тони світліше – використовувати окислювальну емульсію 9%;
- при фарбуванні на 3 тони світліше – використовувати окислювальну емульсію 12%.

Застосування окислювальної емульсії з освітлюючим порошком Londacolor:

- 1 частина порошку + 1 частини окислювальної емульсії (30 грам порошку та 30 грам окислювача).

Рекомендується застосовувати з окислювачами 3%, 6%, 9% та 12%. Якщо відбувається контакт зі шкірою голови, то максимальний відсоток окислювальної емульсії повинен бути не вище 6%.

Увага! Крем-окислювач (окислювальна емульсія) містить перекис водню. З метою безпеки необхідно суворо дотримуватися інструкції по застосуванню (дивіться на упаковці) та запобіжним заходам, щоб звести до мінімуму ризик виникнення алергічних реакцій. Працювати в рукавичках. Не використовувати металеві предмети при змішуванні окислювача. Уникати потрапляння в очі. Зберігати у прохолодному, недоступному для дітей місці.

Окислювальна емульсія Londacolor призначена для професійного застосування!